



Type	• Serrure cylindrique	Châssis	• Plaque de montage et vis dissimulées • Poteaux de sécurité amovibles												
Homologations	<ul style="list-style-type: none"> • Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2 • Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures • Classé UL 10C Pression positive nominale • Conforme aux exigences de l'ADA • Garantie limitée d'un an 	Préparation	<ul style="list-style-type: none"> • Transversale : 2 1/8" (54 mm) • Au bord : 1" (25,4 mm) 												
Épaisseur de porte	• 1 3/8 – 1 3/4" (35 – 44,5 mm)	Cylindre	<ul style="list-style-type: none"> • Laiton massif, 6 goupilles • Chemin de clé Schlage « C », 2 clés • Amovible, recléage possible 												
Sens d'ouverture	• Sans main	<i>D'autres chemins de clé et options de cléage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.</i>													
Écartement	<ul style="list-style-type: none"> • 2 3/4" (70 mm) • 2 3/8" (60 mm) – disponible • 3 3/4" (95 mm) – disponible • 5" (127 mm) – disponible 	Fonctions	<table border="0"> <tr> <td>10 Couloir</td> <td>60 Magasin*</td> </tr> <tr> <td>15 Sortie*</td> <td>70 Salle de classe</td> </tr> <tr> <td>17 Factice, simple</td> <td>79 Sortie</td> </tr> <tr> <td>42 Intimité</td> <td>d'établissement*</td> </tr> <tr> <td>52 Entrée¹</td> <td>80 Dépôt</td> </tr> <tr> <td>53 Entrée</td> <td>82 Établissement*</td> </tr> </table>	10 Couloir	60 Magasin*	15 Sortie*	70 Salle de classe	17 Factice, simple	79 Sortie	42 Intimité	d'établissement*	52 Entrée ¹	80 Dépôt	53 Entrée	82 Établissement*
10 Couloir	60 Magasin*														
15 Sortie*	70 Salle de classe														
17 Factice, simple	79 Sortie														
42 Intimité	d'établissement*														
52 Entrée ¹	80 Dépôt														
53 Entrée	82 Établissement*														
Pêne à ressort	• En acier inoxydable, course de 1/2" (12,7 mm)	<i>(1) Voir le guide de sélection pour plus de détails.</i>													
Tête	<ul style="list-style-type: none"> • Type mortaise, coins carrés • 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm) • Pêne de 2 3/8" (60 mm): 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm) 	Styles de levier	L–Levier court, retour, M–Standard, retour												
Gâche	• Gâche ASA	Fini	C15–Nickel satiné C3–Laiton poli												
Garniture	<ul style="list-style-type: none"> • Levier solide coulé sous pression • Rosace en laiton • Diamètre de la rosace : 3" (76 mm) 	<i>D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.</i>													

E	M	53	C15	238
SÉRIE	STYLE	FNCTION	FINI	OPTION ¹


(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)

GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	FONCTION ¹	FINI ¹	/ CAISSE
EM	10 Couloir	C15, C3	10
EM	15 Sortie	C15	10
EM	17 Factice, simple	C15, C3	20
EM	42 Intimité	C15, C3	10
EM	52 Entrée, bouton-poussoir à fente tournante ↻	C15, C3	10
EM	53 Entrée, bouton-poussoir à barrette tournante ↻	C15, C3	10
EM	53LC Entrée, sans noyau	C15, C3	10
EM	60 Magasin ↻	C15	10
EM	70 Salle de classe ↻	C15, C3	10
EM	79 Salle de classe ↻	C15	10
EM	80 Dépôt ↻	C15, C3	10
EM	82 Établissement/ Utilité ↻	C15	10

(1) D'AUTRES FINIS ET FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

↻ FONCTION À CLÉ; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.



	A	B	C	D*
EM	3 (76)	4 (102)	17/8 (48)	7/16 (11)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106
Gâche de type coins carrés :
1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)



9106NH
Gâche de type T, sans trou; coins carrés :
1 1/8 x 2 3/4" (28,5 x 70 mm)

ASA-T
Gâche de type ASA, lèvres réglable; coins carrés

ASANH
Gâche de type T ASA, sans trou; coins carrés



TL020
Espaceur en plastique pour les pènes avec
une tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm) pour
s'adapter aux préparations pour les têtes
1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



TL013
Adaptateur d'extension de l'écartement à
3 3/4" (95 mm) pour pêne avec écartement de
2 3/8" (60 mm)

TL014
Adaptateur d'extension de l'écartement à
5" (127 mm) pour pêne avec écartement de
2 3/4" (70 mm)



TL001
Pêne de couloir : écartement de 2 3/8" (60 mm),
tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm)

TL003
Pêne de couloir : écartement de 2 3/4" (70 mm),
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

TL010
Pêne d'intimité : écartement de 2 3/8" (60 mm),
tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm)

TL002
Pêne d'intimité : écartement de 2 3/4" (70 mm),
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)



TL005
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/8" (60 mm),
tête de 1 x 2 1/4" (25,4 x 57 mm)

TL004
Pêne de sûreté : écartement de 2 3/4" (70 mm),
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

TL006
Pêne de sûreté : écartement de 5" (127 mm),
tête de 1 1/8 x 2 1/4" (28,5 x 57 mm)

