



DM

SERIES
SÉRIE

MORTISE LOCK
SERRURE À MORTAISE



SINGLE SECTIONAL LEVER / KNOB DUMMY (THROUGH - BOLT)
INSTALLATION TEMPLATE
LEVIER / BOUTON SECTIONNEL FACTICE, D'UN SEULE CÔTÉ (BOULON TRANSVERSANT)
GABARIT D'INSTALLATION



BACK-TO-BACK SECTIONAL LEVER / KNOB DUMMY (THROUGH - BOLT)
INSTALLATION TEMPLATE
LEVIER / BOUTON SECTIONNEL FACTICE, DOS À DOS (BOULON TRANSVERSANT)
GABARIT D'INSTALLATION

Installation Requirements

-
- Door must provide an area of solid material at least 5 x 10" (127 x 254 mm) in the location where the lock cavity will be made. Without adequate support, the installation will warp or bow the door surface.
 - Confirm door thickness. If other than 1 3/4" (44.5 mm) please consult your hardware supplier.
 - Verify lock handing prior to initiating installation. If required, reverse handing.
 - Confirm scale on door preparation template and read the instructions carefully for proper door preparation and lock installation.
 - Do not over-tighten screws, excessive tightening may affect the installation.
 - Included templates are meant for wood doors with wood or metal frames. For metal doors please consult your hardware supplier.
 - Position of cutouts and holes on door should be precise as indicated on the installation template.

Exigences d'installation

-
- La porte doit fournir une surface de matériau solide d'au moins 5 x 10" (127 x 254 mm) à l'endroit où la cavité de la serrure sera faite. Sans support adéquat, l'installation déformera ou inclinera la surface de la porte.
 - Confirmer l'épaisseur de la porte. Si autre que 1 3/4" (44,5 mm), veuillez consulter votre fournisseur de matériel.
 - Vérifiez la main de la serrure avant de commencer l'installation. Si nécessaire, inverser selon les instructions.
 - Validé l'échelle du gabarit pour la préparation de la porte et lire attentivement les instructions pour la préparation de la porte et l'installation de la serrure.
 - Ne pas trop serrer les vis, le serrage excessif peut affecter l'installation.
 - Les gabarits inclus sont destinés à une utilisation sur des portes en bois avec cadres en bois ou métal. Les portes métalliques nécessitent une préparation spéciale - contacter votre fournisseur pour plus de détails.
 - L'emplacement des découpes et des trous sur la porte doit être précis comme indiqué sur le gabarit des installations.

ATTENTION

Do not use template if not to scale.
To verify confirm boxed dimensions

N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas
à l'échelle. Pour vérifier, confirmer les
dimensions encadrées.

HANDING OF DOOR - MAIN DE LA PORTE

